



CATALOGUS

Anker Electro B.V.
Schuttevaerweg 21
3044 BA ROTTERDAM
010-4373800
010-4623295

22132

LED KOPSPIEGEL 1,6 W E27 INTERL



RA 75 Lumenstroom: 80lm
36 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 25 Watt.
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€13,86**

22111

LED KAARSLAMP CAPPUCCINO 1,0W E14 22 LED

Sfeerlicht, Lumenstroom 60lm, 2.200k
22 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 15 Watt.
Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€10,20**

22110

LED KAARSLAMP OPAAL 1,6W E14 WARMWIT 36



RA 75, Lumenstroom: 80lm, 2.700k
36 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 15 Watt.
Ø41mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€12,38**

22113

LED TIPKAARSLAMP CAPPUCCINO 1,0W E14 22

LED TIPKAARSLAMP CAPPUCCINO 1,0W E14 22

Brutoprijs **€9,93**

22114

LED KOGELLAMP MAT 1,9W E27 WARMWIT 36 LE



RA 75 Lumenstroom: 80lm
36 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 25 Watt.
Ø45mm L 80mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€13,50**

22115

LED KOGELLAMP MAT 1,9W E14 WARMWIT 36 LE



RA 75 Lumenstroom: 80lm
36 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 25 Watt.
Ø45mm L 80mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€12,90**

22116

LED KOGELLAMP OUTDOOR 0,8W E27 RGB

Outdoor toepassing. Lumenstroom 50lm (1 Watt
uitvoering).
Ø50mm L 92mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€9,50**

22117

LED KOGELLAMP OUTDOOR 1,0W E27 WARMWIT 2

Outdoor toepassing. Lumenstroom 50lm (1 Watt
uitvoering).
Ø50mm L 92mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€10,73**

22118

LED KOGELLAMP CAPPUCCINO 1,0W E14 22 LED



Sfeerlicht, Lumenstroom 60lm, 2.200k
22 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 15 Watt.
Ø45mm L 80mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€10,20**

22119

LED KOGELLAMP CAPPUCCINO 1,0W E27 22 LED



Sfeerlicht, Lumenstroom 60lm, 2.200k
22 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 15 Watt.
Ø45mm L 80mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€10,20**

22120

LED GLOEILAMP OPAAL 2,2W E27 WARMWIT 42



Sfeerlicht, Lumenstroom 60lm, 2.200k
22 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 15 Watt.
Ø45mm L 80mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€2,00**

22121

LED STANDAARDLAMP 2,2W E27 WARM WIT INTE



RA 75 Lumenstroom: 120lm
42 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 25 Watt.
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€20,97**

22122

LED STANDAARDLAMP 3W E27 SENSOR INTERL



RA 75 Lumenstroom: 120lm
42 LED's, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 25 Watt.
Voorzien van schemeringsschakelaar,
schakelt automatisch aan zodra het schemerig wordt.
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€23,49**

22123

LED STANDAARDLAMP 4W E27 WARM WIT INTERL



RA 75 Lumenstroom: 210lm
Power LED, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 35 Watt.
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€33,57**

22124

LED GLOEILAMP OPAAL 4,5W E27 DIMBAAR



RA 75 Lumenstroom: 200lm, PF=1
Te dimmen met een elektronische dimmer.
Power LED, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 45 Watt.
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren.
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€39,88**

22125

LED STANDAARDLAMP 5W E27 WARM WIT INTERL



RA 75 Lumenstroom: 250lm
Power LED, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 40 Watt.
Levensduur: circa 50.000 branduren
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€41,97**

22126

LED STANDAARDLAMP 6W E27 WARM WIT INTERL



RA 75 Lumenstroom: 300lm
Power LED, ter vervanging van een
standaard gloeilamp van circa 50 Watt.
Levensduur: circa 50.000 branduren
Ø65mm L 115mm, Energieklasse A
Levensduur: circa 50.000 branduren
Voorzien van KEMA keur en voldoet aan RoHS norm

Brutoprijs **€14,12**

LED Lichtbronnen TL

Led TL-buizen kunnen perfect worden toegepast in ruimtes waar de hele dag het licht brand. de d

30098

LED-TL T8 10W(18W) 840 156 LEDS

RA >75; Lumenstroom: 700lm (840 uitvoering), PF=0,98
RA >80; Lumenstroom: 800lm (860 uitvoering).
Buisdiameter Ø26mm L 600mm,
10W; lumenstroom 700/800lm.
156 LED's, ter vervanging van
een standaard T8 TL-buis van 18W.
Geen starter en VSA meer nodig.
Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.
Voorzijde van kunststof voorzien van geïntegreerd
prisma voor optimale lichtverdeling. Achterzijde uit

Brutoprijs **€78,38**

30099

LED-TL T8 20W(36W) 840 312 LEDS

RA >75; Lumenstroom: 1400lm (840 uitvoering),
PF=0,98
RA >80; Lumenstroom: 1600lm (860 uitvoering).
Buisdiameter Ø26mm L 1.200mm,
20W; lumenstroom 1400/1600lm.
312 LED's, ter vervanging van
een standaard T8 TL-buis van 36W.
Geen starter en VSA meer nodig.
Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.
Voorzijde van kunststof, voorzien van geïntegreerd

Brutoprijs **€78,38**

30100

LED-TL T8 25W(58W) 840 390 LEDS

RA >75; Lumenstroom: 1750lm (840 uitvoering),
PF=0,98
RA >80; Lumenstroom: 2000lm (860 uitvoering)
Buisdiameter Ø26mm L 1.500mm,
25W; lumenstroom 1750/2000lm.
390 LED's, ter vervanging van
een standaard T8 TL-buis van 58W.
Geen starter en VSA meer nodig.
Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen.
Voorzijde van kunststof, voorzien van geïntegreerd

Brutoprijs **€158,13**

LED Laagvolt speciaal

22136

LED BOOTP 12VDC 1.0W 3000K 42/15MM INTER

Geschikt voor voedingsspanning van 12V DC



Brutoprijs **€16,83**

22140

LED BOOT 12VDC POWER 10-28V 3*1W GU5.3

Geschikt voor voedingsspanning van 12V DC
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 122 lm bij FC 260mA, CCT 3.000k



Brutoprijs **€38,36**

22141

BOOT LED 12VDC 4,5W B15S 3000K 55/30MM W

Geschikt voor voedingsspanning van 12V DC.
Flux 125 lm.



Brutoprijs **€23,51**

22142

LED POWER 12VAC/DC 1*2W GU4 45GR 3000K I

Geschikt voor voedingsspanning van 12V DC.
Flux 125 lm.



Brutoprijs **€17,38**

22143

LED MR16 51MM GU5.3 12VOLT 3WATT INTERL



RA >80

Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.

Flux 122 lm bij FC 260mA, CCT 3.000k, ca. 255 cd.

Brutoprijs **€35,25**

LED hoogvolt MR16/R50

22127

POWER LED 230VAC 3*1W GU10 45GR 3000K 51



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 150 lm bij FC 300mA, CCT 3.000k, ca. 563 cd.

Brutoprijs **€35,25**

22128

POWER LED DIMBAAR 3*1W GU10 45GR 3000K 5



RA >82
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 130 lm bij FC 260mA, CCT 3.000k, 500 cd.
Geschikt voor dimbare toepassingen.
Levensduur: circa 35.000 branduren.

Brutoprijs **€37,44**

22129

POWER LED 230VAC 1*3W GU10 45GR 3000K 51



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 87 lm bij FC 600mA, CCT 3.000k.

Brutoprijs **€18,53**

22146

LED R50 230VAC 3*1W E14 INTERL.



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 152 lm bij FC 300mA, CCT 3.000k, ca. 471 cd.

Brutoprijs **€35,25**

LED hoogvolt PAR 20/30/38

22133

LED PAR20 DIMBAAR 3*2W E27 45GR 3000K 63



RA >80, L 94mm Ø63mm
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 195 lm bij FC 480mA, CCT 3.000k, 738 cd.
Geschikt voor dimbare toepassingen.
Levensduur: circa 35.000 branduren.

Brutoprijs **€11,45**

22134

LED PAR30 DIMBAAR 7*2W E27 45GR 3000K 95



RA >80, L 100mm Ø95mm
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
CCT 3.000k.
Geschikt voor dimbare toepassingen.

Brutoprijs **€9,61**

22135

LED PAR38 DIMBAAR 9*3W E27 45GR 3000K 12



RA >80, L 122mm Ø120mm
Voorzien van Cree P3 met 73,9lm/watt.
Flux 702, CCT 3.000k, 2680 cd.
Geschikt voor dimbare toepassingen.

Brutoprijs **€127,03**

22147

LED PAR30 DIMBAAR 5*3W E27 45GR 3000K 95



RA >80, L 100mm Ø95mm
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 433 lm bij FC 550mA, CCT 3.000k, 1600 cd.
Geschikt voor dimbare toepassingen.

Brutoprijs **€85,58**

LED laag-/hoogvolt AR111

22148

LED AR111 12VAC/DC 6*2W 45GR 3000K



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 421 lm bij FC 500mA, CCT 3.000k, ca. 880 cd.

Brutoprijs **€0,93**

22149

LED AR111 230VAC 6*2W GU10 45GR 3000K WI



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 421 lm bij FC 500mA, CCT 3.000k, ca. 880 cd.

Brutoprijs **€106,43**

22150

LED AR111 DIMBAAR 6*2W GU10 45GR 3000K W



RA >80, L 84,1mm Ø111mm
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 415 lm bij FC 480mA, CCT 3.000k, 1590 cd.
Geschikt voor dimbare toepassingen.
Levensduur: circa 35.000 branduren.

Brutoprijs **€8,95**

LED modules/spot

22130

LED MODULE 230VAC 3*2W GU10 45GR 50/80MM



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 230 lm bij FC 480mA, CCT 3.000k, 763 cd.
met filteroptiek, stralingshoek van 45gr.
Buitenmaat Ø50mm, diepte 80mm.
Levensduur: circa 40.000 branduren.

Brutoprijs €37,44

22131

LED MODULE 230VAC 4*2W GU10 80GR 50/104M



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 300 lm bij FC 480mA, CCT 3.000k, 312 cd,
met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.
Buitenmaat Ø50mm, diepte 104mm.
Levensduur: circa 40.000 branduren

Brutoprijs €45,46

22161

LED MODULE 3*2W 45GR 50/67MM INCL EXTERN



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 280 lm bij 620mA, CCT 3.000k, ca. 978 cd,
met filteroptiek, stralingshoek van 45gr.
Voorzien van een externe driver.
230 VAC/ 3-21V, 620mA Ta 45gr. IP67
Buitenmaat Ø50mm, diepte 67mm

Brutoprijs €36,10

22162

LED MODULE 4*2W 80GR 50/83MM INCL EXTERN



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 383 lm bij 620mA, CCT 3.000k, ca. 107 cd,
met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.
Voorzien van een externe driver.
230 VAC/ 3-21V, 620mA Ta 45gr. IP67
Buitenmaat Ø50mm, diepte 83mm

Brutoprijs €49,48

22144

POWER LED 12VAC/DC 3*2W GU5,3 45GR 3000K



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 245 lm bij FC 500mA, CCT 3.000k, 735 cd.
met filteroptiek, stralingshoek van 45gr.
Buitenmaat Ø50mm, diepte 78,5mm.
Levensduur: circa 35.000 branduren.

Brutoprijs €36,10

22145

POWER LED 12VAC/DC 1*3W GU5,3 45GR 3000K



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 87 lm bij FC 600mA, CCT 3.000k.

Brutoprijs €18,53

LED downlighter

22152

LED DOWNLIGHTER 230VAC 3X2W GU10 INTERL.



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 210 lm bij FC 500mA, CCT 3.000k, ca. 439 cd.
Buitenmaat Ø90mm (Inbouw Ø60mm), diepte 95mm

Brutoprijs **€40,92**

22153

LED DOWNLIGHTER DIMBAAR 3*2W GU10 ALUM.N



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 210 lm bij FC 550mA, CCT 3.000k.
Buitenmaat Ø112mm (Inbouw Ø60mm), diepte 117mm
Geschikt voor dimbare toepassingen.
Levensduur: circa 35.000 branduren.

Brutoprijs **€44,13**

22154

LED DOWNLIGHTER 230VAC 6X2W GU10 INTERL.



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 481 lm bij FC 550mA, CCT 3.000k, ca. 978 cd.
Buitenmaat Ø130mm (Inbouw Ø110mm), diepte 60mm

Brutoprijs **€5,47**

22155

LED DOWNLIGHTER DIMBAAR 6*2 45GR ALUM.NA



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 550 lm bij FC 675mA, CCT 3.000k, 2160 cd,
met filteroptiek, stralingshoek van 45gr.
Voorzien van een externe driver.
230 VAC/ 3-21V, 600mA Ta 45gr. IP67.
Veiligheid EN60598, EMC EN55015, Klasse B.
Buitenmaat Ø130mm (Inbouw Ø95mm), diepte 54mm.
Geschikt voor dimbare toepassingen.
Levensduur: circa 50.000 branduren

Brutoprijs **€101,62**

22156

LED DOWNLIGHTER DIMBAAR 6*2 80GR ALUM.NA



RA >80
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 525 lm bij FC 675mA, CCT 3.000k, 565 cd,
met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.
Voorzien van een externe driver.
230 VAC/ 3-21V, 600mA Ta 45gr. IP67.
Veiligheid EN60598, EMC EN55015, Klasse B.
Buitenmaat Ø130mm (Inbouw Ø95mm), diepte 54mm.
Geschikt voor dimbare toepassingen.
Levensduur: circa 50.000 branduren.

Brutoprijs **€101,62**

22157

LED DOWNLIGHTER 230VAC 9*2,66W 45GR ALUM



RA >80, PF=0,95
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 830 lm bij FC 725mA, CCT 3.000k, 3100 cd,
met filteroptiek, stralingshoek van 45gr.
Voorzien van een externe driver.
Veiligheid EN60598, EMC EN55015, Klasse B.
Geschikt voor indoor gebruik, meubelinbouw
brandwerendheid "MM", dubbel geïsoleerd.
Buitenmaat Ø160mm (Inbouw Ø132mm), diepte 82mm
Levensduur: circa 50.000 branduren.

Brutoprijs **€136,39**

22158

LED DOWNLIGHTER 230VAC 9*2,66W 80GR ALUM



RA >80, PF=0,95
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 824 lm bij FC 725mA, CCT 3.000k, 812 cd,
met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.
Voorzien van een externe driver.
Veiligheid EN60598, EMC EN55015, Klasse B.
Geschikt voor indoor gebruik, meubelinbouw
brandwerendheid "MM", dubbel geïsoleerd.
Buitenmaat Ø160mm (Inbouw Ø132mm), diepte 82mm
Levensduur: circa 50.000 branduren.

Brutoprijs **€136,39**

22159

LED DOWNLIGHTER 230VAC 12*2,5W 45GR ALUM



RA >80, PF=0,95
Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.
Flux 1115 lm bij FC 725mA, CCT 3.000k, 4390 cd,
met filteroptiek, stralingshoek van 45gr.
Voorzien van een externe driver.
Veiligheid EN60598, EMC EN55015, Klasse B.
Geschikt voor indoor gebruik, meubelinbouw
brandwerendheid "MM", dubbel geïsoleerd.
Buitenmaat Ø160mm (Inbouw Ø132mm), diepte 82mm
Levensduur: circa 50.000 branduren.

Brutoprijs **€168,48**

22160

LED DOWNLIGHTER 230VAC 12*2,5W 80GR ALUM



RA >80, PF=0,95

Voorzien van Cree P3 met 73,9 lm/watt.

Flux 1015 lm bij FC 725mA, CCT 3.000k, 1200 cd,
met spiegeloptiek, stralingshoek van 80gr.

Voorzien van een externe driver.

Veiligheid EN60598, EMC EN55015, Klasse B.

Geschikt voor indoor gebruik, meubelinbouw

brandwerendheid "MM", dubbel geïsoleerd.

Buitenmaat Ø160mm (Inbouw Ø132mm), diepte 82mm

Levensduur: circa 50.000 branduren.

Brutoprijs €168,48